



ROMÂNIA
Județul ALBA¹⁾
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI²⁾
GARDA DE SUS³⁾
Codul de înregistrare fiscală: 4562494⁴⁾

HOTĂRÂREA nr. 55 Din 20.11.2020
privind implementarea proiectului „Achiziție buldoexcavator”⁵⁾

Consiliul local al Comunei Gârda de Sus, județul Alba întrunit în sesiunea extraordinară la data de 20 noiembrie 2020, sesiune publică.

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
 - b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 - c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
 - d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
 - e) art. 129, alin. 2 lit. d și alin. 7 lit. a din OUG nr. 57/20019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul prevederilor art. 136 din OUG nr. 57/20019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de: proiectul de hotărâre nr. 4853/16.11.2020, referatul de aprobare nr. 4854 / 16.11.2020 prezentat de către primarul Comunei Gârda de Sus²⁾, în calitate sa de inițiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 4798/11.11.2020, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; rapoartele comisiilor de specialitate a Consiliului Local nr. 1, 2 și 3.

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local,

Consiliul Local al Comunei²⁾ Gârda de Sus³⁾ adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Achiziție buldoexcavator”, denumit în continuare Proiectul, care va deservi un număr de 1.540 locuitori.

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.

„Se aprobă cofinanțarea din bugetul local al comunei Garda de Sus, județul Alba, pentru proiectul „Achiziție buldoexcavator” în suma de cca. 100.000 lei la care se adaugă TVA-ul aferent întregului proiect”

Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art. 4. - Caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite.

Art. 6. - Începând cu data emiterii prezentei Hotărâri, Hotărârile Consiliului local Gârda de Sus nr. 8/2018 privind implementarea proiectului „Achiziție buldoexcavator” și 10/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Garda de Sus nr. 8/2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 7. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei²⁾ Gârda de Sus³⁾.

Art. 8. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei²⁾, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei²⁾ și prefectului județului Alba¹⁾ și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariagardadesus.ro⁶⁾.

Anexa la HCL nr.55/2020
SPECIFICAȚII TEHNICE

aferente obiectului proiectului "Achiziție buldoexcavator" proiect finanțat prin PNDR 2014-2020, *Masura*
M1/6B - GAL Arieșul Mare

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Putere motor: | - minim 105 CP |
| Capacitate cupa incarcare: | - minim 1,2 m ³ |
| Adâncime excavare maxima: | - minim 6.300 mm |
| Greutate operațională: | - maxim 9500 kg |

DATE TEHNICE: MOTOR

- Raport cilindree - putere optim: capacitate cilindrica: minim. 3600cm³ si putere: min. 105 CP, dotat cu turbosuflanta si intercooler;
- cuplu maxim motor minim 450 Nm / 1400 rpm
- Eliberarea de cit mai putine noxe si protectia mediului; motor cu norme de poluare minim

STAGE V

- Transportul combustibilului prin intermediul pompei electrice, posibilitatea de pornire la temperaturi scazute (-30°C);
- Deschidere totala spre cabina a capotei pentru acces optim optim la toate partile motorului, cu actionare din cabina

TRANSMISIE / CUTIE DE VITEZE

- Sasiu rigid
- Parte frontala in intregime din fonta cu rol de contragreutate si pentru protectia utilajului la impact frontal;
- Sistem de transmisie manuala cu 4 trepte de viteze sincronizate in fata si revers, cu convertizor de cuplu;
- Viteza maxima de deplasare: min 40 km/h
- Comutator pe consola centrala pentru selectarea cuplarii puntilor, a sistemului de frinare si a mersului in mars 2x4-4x4
- Transmisie cu convertor de cuplu cu raport minim 3:1;
- Diferential cu blocare 100%, actionat din cabina;

DIRECTIE

- Asistata hidraulic cu cilindru de directie amplasat in spatele puntii, pentru protectie;
- Diametru de intoarcere masurat peste roti(cu franare): max 7,0 m;

SISTEM DE FRANARE

- Sistem de frinare servo cu discuri din Kevlar imersate in baie de ulei, cu autocompensare si autoreglare

- Posibilitatea de frinare pe 2 sau 4 roti;
- Posibilitate de frinare independenta stanga-dreapta pentru rotile din spate;
- Frana de parcare cu disc umed montat in interiorul transmisiei

INSTALATIA ELECTRICA

- Lumini de deplasare si lampi de semnalizare conform standardelor internationale, pentru deplasarea pe drumurile publice;
- 4 proiectoare montate in fata, 2 proiectoare montate in spate, 2 proiectoare montate in lateral

CABINA

- Ermetizata, izolata fonic , protejata impotriva vibratiilor si deformatiilor (ROPS/FOPS);
- Scaun reglabil in functie de greutatea operatorului;
- Sistem de ventilatie si incalzire cu aeroterma in trei trepte de turatie. Sistem de filtrare si recirculare a aerului
- Volan reglabil la inaltime si inclinare;
- Acces usor din ambele parti in cabina;
- Actionare capota motor din cabina;
- Geamuri laterale spate cu deschidere completa pentru o mai buna ventilatie.

ECHIPAMENT INCARCATOR

- Cupa multifunctionala 6 in 1, (lama buldozer, scraper, greifer, lama de nivelare, sistem de ridicare, cupa de incarcator) cu capacitatea de minim 1,2 m³;
- Rotirea cupei actionata de cilindru unic cu cat mai putine puncte ce necesita ungere si pentru a asigura vizibilitate perfecta la colturile cupei;
- Inaltime de ridicare la articulatia cupei min 3600 mm;
- Capacitate de ridicare la inaltimea maxima, in cupa multifunctionala min 3600 kg

ECHIPAMENT EXCAVATOR

- Cupa de excavare cu latime 600 mm ;
- Brat de excavare curbat extensibil, telescopic, cu extensie interioara si ghidare pe 4 laturi (profile rectangulare ce asigura rigiditate maxima) cu posibilitate de reglare pentru preluarea uzurii , pentru a oferi posibilitatea saparii peste obstacole si a apropiarii de camion la incarcare.
- Sistem de extensie a bratului ce nu necesita ungere
- Adancimea maxima de excavare min 6300 mm;
- Distanta maxima de excavare pe orizontala de la articulatia bratului min. 6900 mm
- Blocarea bratului excavator pentru pe cele doua miscari cu actionare hidraulica din cabina;
- Actionarea calajelor independenta cu posibilitate de reglare pentru preluarea uzurii;
- Avertizor luminos si sonor pentru cale coborate in cazul initierii deplasarii;

COTE DE GABARIT

- Latime max. 2400mm;
- Lungime de transport cu brat blocat max. 6200mm;
- Inaltime totala in timpul deplasarii (cu brat blocat) max. 3800mm ;
- Ampatamentul max. 2200mm;
- Garda la sol minim 440 mm.

MASA OPERATIONALA

- Greutatea totala min. 8000kg;

DIMENSIUNI PENTRU ANVELOPE

- Dimensiuni anvelope cat mai mari pentru a permite trecerea facila peste obstacole
- Anvelope fata min 20"
- Anvelope spate min 30"

REZERVOR COMBUSTIBIL

- Capacitate min. 130 litri;

Întocmit, **Consilier**